	OMSTRAP
OMS 600	Système breveté de cerclage **horizontal** pour palettes : idéal pour les fruits et légumes feuillard utilisable de 12 à 15 mm diam. 200/280/406 en option 392 plate-forme de rehausse pour cerclages supérieurs logement porte-équerres poids de la machine 120 kg. dimensions de la machine 1 000 x 700 x 2 500 (lxPxH) **hauteur maximale cerclage 2 400 mm.** **hauteur minimale cerclage 150 mm.** mobilité garantie par de grandes roues qui facilitent le déplacement cercleuse dont le poids est équilibré pour positionner le cerclage à volonté
 OMS 24	 **OMS 600 + OMS 24**
OMS 24/13-16 mm	Tendeur de feuillard à batterie à cycle de cerclage entièrement automatique utilisation de feuillards en polypropylène 13 o 16 mm épaisseur 0,6 –1,00 utilisation de feuillards en polyester 13 o 16 mm épaisseur 0,6-1,00 idéal pour le liage vertical et horizontal insertion du feuillard en une seule opération fonction de tension automatique réglable jusqu'à 2500 N fermeture à vibration grande maniabilité, faible coût d'exploitation poids de la machine :4 kg batterie incluse utilisation d'une batterie rechargeable 14,8V-2A/h LI-PO (lithio) dimensions de la machine 150 X 300 X 160 mm. (W x L x H)