

SM 702 C XL

Cerceuse hautes performances destinée à l'industrie du carton ondulé :

jusqu'à 30 cerclages/minute (cerclage simple)

18 cerclages/minute (cerclage double)

Largeur feuillard : 5 mm, 6 mm, 9 mm diamètre interne 200 mm

Épaisseur feuillard : 0,35 mm à 0,65 mm

Tension feuillard de 1 à 32 kg.

Vitesse variable du convoyeur de transport : opération entièrement automatique à vitesse variable comprise entre 15 et 60 m/min.

Expulsion automatique du feuillard : expulsion automatique du feuillard non désiré. Élimination des temps d'inactivité.

Mesure de l'arc extra-large 2 050 mm (l) x 450 mm (H).

Dispositif d'expulsion du feuillard bloqué.

Fonctions multiples de cerclage : cerclage simple, double, cerclage continu ou mode de transit.

Facilité de nettoyage à la fin du cerclage pour que la machine soit prête à recevoir la boîte suivante.

Hauteur réglable de la table de travail de 700 à 1 000 mm.

Dimensions minimales du colis : 300 x 200 x 20 mm (L x l x H)

Dimensions maximales du colis : 1 2 000 x H 450 mm

Poids maximum de la boîte 40 kg

Alimentation électrique : 220 V/380 V/400 V, 50/60 Hz, triphasée

Poids de la machine 560 kg.

Dimensions de la machine : 2 710 x 787x 1 420/1 720 (l x P x H)

Double pression pneumatique 6 bar réglable de 20 à 60 kg

Consommation d'air 6,7 litres/cycle

OPTIONS

- Siemens HMI (panneau de commande)
- Alarme lumineuse par capteur en cas de faible quantité de feuillards (triple voyant)
- Butée arrière réglable
- Actionnement à pédale
- Compteur de cycles de cerclage



SM 702 C XL