

OMSTRAP

SM 702 CCQL

Cercluse hautes performances destinée à l'industrie du carton ondulé avec égaliseur :

jusqu'à 26 cerclages/minute (cerclage simple)

20 cerclages/minute (cerclage double)

(dimensions des cerclages L 400 x l 1 300 x H 350)

Largeur feuillard : 5 mm, 6 mm, 9 mm diamètre interne 200 mm

Épaisseur feuillard : 0,35 mm à 0,65 mm

Tension feuillard de 1 à 32 kg.

Vitesse variable du convoyeur de transport : opération entièrement automatique à vitesse variable comprise entre 15 et 60 m/min.

Mesure de l'arc 1 650 mm (l) x 450 mm (H).

Hauteur réglable de la table de travail de 750 à 1 000 mm.

Dimensions minimales du colis : 1 200 x H 20 x L 300 mm

Dimensions maximales du colis : 1 1 420 x H 450 x L 1 020 mm

Poids maximum de la boîte 40 kg

Alimentation électrique : 220 V/380 V/400 V, 50/60 Hz, triphasée

Poids de la machine 961 kg.

Dimensions de la machine 2 310 x 1 509 x 1 470 – 1 720 mm

Pression pneumatique 6 bar réglable de 20 à 60 kg

Consommation d'air 14,2 litres/cycle



SM 702 CCQL