

BA 3220

Macchina fascettatrice **automatica alta velocità** :
 fascettature al minuto 35 con fascia economica
 arco standard 320 x 200 altre misure a richiesta
 tensionamento fascette regolabile pneumaticamente
 utilizza fascette carta o polipropilene 28 mm. con spessore ridotto
 grazie ad un sistema di aspirazione aria nell'arco di lancio
 azionamento fascettatura con fotocellula sul piano, pedale o pulsante
gruppo meccanico pneumatico ad elevata affidabilità
 pannello comandi posizionato sul lato operatore
 voltaggio standard 220V monofase/50 Hz./0,5 Kw.
 dimensioni macchina 600 x 500 x 1250 (L x P x H)
 peso macchina 70 Kg.
 altezza piano di lavoro 950 mm.
 utilizzo aria compressa 6 bar.
 consumo aria 10 litri per 30 cicli/minuto
 fascia standard carta 28 mm spessore 90 grs. (70+20)/800 mt.
 fascia standard film P.P.28 mm. spessore 50 o 80 micron/1500 mt.

OPTIONAL

- Doppia pressa**
- Pedale avviamento**
- Misure fascetta**
- Misure arco 30 mm.**
- Misure fascetta**
- Misure arco 50 mm.**
- Misure fascetta**
- Misure arco 77 mm.**
- Misure fascetta**
- Misure arco 102 mm.**

per applicazioni speciali
 consigliato pedale volante a ciabatta norme CEE
 28 mm. spessori a richiesta
 240x150/320x200/400x250/480x300/560-640-720-800-880-960x350
 48 mm. spessori a richiesta
 240x150/320x200/400x250/480x300/560-640-720-800-880-960x350
 75 mm. spessori a richiesta
 240 x 150 / 320 x 200
 100 mm spessori a richiesta
 240 x 150 / 320 x 200



BA 3220



BA 8070



BA 8035 P