	OMSTRAP
SM 6000	Machine de cerclage automatique <b>standard</b> : Cerclage par minuto 26 arc standard 850 x 600 dimensionnable sur demande Tension de la feuillard de 10 à 70 Kgs. Réglage mécanique Feuillard utilisé 9/12/15 mm. polypropyléne épaisseur 063 (recommendée) Hauteur table de travail 810 mm. Plans de travail en acier avec rouleaux déblocage RESET serial Start avec pédale, bouton ou bille sur le table de travail diamétre bobine feuillard intérieur 280 mm. (200 mm. Sur demande) Group mécanique et arc complétèment en acier Tableau de controle positionné sur le coté de l'operateur voltage standard 220V monophase/50 Hz./1,2 Kw. Dimensions encombre (L x W x H) 1430 x 620 x 1540 mm. Poids de la machine 220 kg. standard de securité norme CE Poids maxime de le paquet 100 Kg Paquet minimum 130 X 20 (W x H) Couleur standard azur
OPTIONAL	
SFS SM 6000 S Surface lisse Arches Double pédale Voltage	short feed sensor dispositif de lance fait versione en acier inoxydable SUS 304 Sans rouleaux Dimensionbables sur demande avec additions de 200 mm. Pour utilisation sur les deux cotés avec pédale volant 380 V triphase
200	



