

## OMSTRAP


### SM 601 D

Machine de cerclage automatique équipée:  
**loop ejector**  
**Regulation tensionne de la feuillard avec embrayage électromagnétique**  
**Changement automatique de la bobine de l'extérieur.**  
Cerclage par minute 26 avec dispositif de lance fait.  
Arc standard 850 x 600 dimensionnable sur demande  
Tension de la feuillard de 7 à 70 Kgs. **Regulation électronique**  
Feuillard utilisée 9/12 mm. polypropylene épaisseur 063 (recommandée)  
Hauteur table de travail 810 mm.  
**Couleur standard gris-bleu sealmac**  
Table de travail en acier avec rouleaux  
Déblocage RESET serial.  
Start avec pédale, bouton ou **photocellule** sur le table de travail  
Diametre intérieur de la bobine 280 mm. (200 mm. sur demande)  
Group mecanique et arc completement en acier.  
Tableau de controle positionné sur le coté de l'operateur.  
Voltage standard 220V monophasé/50 Hz./1,2 Kw.  
Dimensions encombre (L x W x H) 1430 x 620 x 1540 mm.  
Poids de la machine 220 kg.  
standard de securité norme CE  
Poids max de le paquet 100 Kg  
Paquet minimum 130 X 20 (W x H)

### OPTIONAL

**SM 601 DS inox**  
**Plan lisse**  
**Arches**  
**Double pédale**  
**Voltage**

**Version avec corps en acier inoxydable SUS 304**  
Sans rouleaux  
Dimensionnable sur demande avec additions de 200 mm.  
Pour utilisation sur les deux cotes avec pédale volante  
380 V triphase



SM 601 D