

OMSTRAP


SM 601 L

Machine de cerclage équipée à **bas table de travail: loop ejector**
Regulation tension de la feuillard avec embrayage électromagnétique.
Changement automatique de la bobine de l'extérieur.
Cerclage par minute 26 avec dispositif de lance fait.
Arc standard 850 x 600 dimensionnable sur demande
Tension de la feuillard de 7 à 70 Kgs. **Regulation électronique**
Couleur standard gris-bleu sealmac
Feuillard utilisée 9/12 mm. polypropylène épaisseur 063 (recommandée)
Hauteur table de travail standard 410 mm.
Table de travail en acier avec rouleaux
Déblocage RESET serial.
Start avec pédale, bouton ou **photocellule** sur le table de travail
Diametre intérieur de la bobine 280 mm. (200 mm. sur demande)
Group mecanique et arc completement en acier.
Tableau de controle positionné sur le coté de l'opérateur.
Voltage standard 220V monophasé/50 Hz./1,2 Kw.
Dimensions encombre (L x W x H) 1880 x 620 x 1660 mm.
Poids de la machine 220 kg.
standard de securité norme CE
Poids max du paquet 100 Kg
Paquet minimum 130 X 20 (W x H)

OPTIONAL

SM 601 LS inox
Arches
Double pédale
Voltage

Version avec corps en acier inoxydable SUS 304
Dimennsionnable sur demande avec additions de 200 mm.
Pour utilisation sur les deux cotes avec pédale volante
380 V triphase



SM 601 L