


	OMSTRAP
SM 601 Y	Automatische Umreifungsmaschine mit Zubehör Schweißung seitlich: Vorrichtung für Auswurf des geschlossenen Rings (loop ejector) Bandspannung mittels elektromagnetischer Kupplung Automatischer Rollenwechsel von außen 26 Umreifungen pro Minute mit Vorrichtung für Einschuss durchgeführt Schweißpunkt bei 675 mm Arbeitstisch mit Rollen einstellbar von 435 auf 585 mm (nutzbare Umreifung von 510 bis 660) Standarddrahmen 600 x 850 änderbar auf Anfrage Umreifungsbandspannung von 7 bis 70 Kg. Einstellung elektronisch Für Umreifungsband 9/12 mm. Polypropylen Stärke 063 (empfohlen) RESET zum Entblocken serienmäßig Bedienung mit Pedal oder mit Druckknopf Bandrollendurchmesser intern 280 mm. (200 mm. auf Anfrage) Mechanik und Rahmen aus Stahl Bedienpanel an der Bedienerseite angebracht Standardspannung 220V einphasig/50 Hz./1,2 Kw. Raumbedarf (L x W x H) 1485 x 616 x 1760 mm. Maschinengewicht 220 kg. Sicherheitsstandard nach EU Vorschrift Paketgewicht maximal 100 Kg Paket Mindestmaß 20 X 130 (W x H)
OPTION	
SM 601 YM Stahl	Seitliche Schweißung in Rostfreiem Stahl SUS 304 waschbar mit Wasserstrahl
SM 601 Y - XLM	Seitliche Schweißung ohne stützende Rollen
Rahmen	Auf Anfrage erweiterbar um jeweils 200 mm.
Pedal	Für beidseitige Anwendung von Pedal oder Lenkrad
Spannung	380 V Drehstrom
	 SM 601 Y  SM 601 YM STAHL