


	OMSTRAP
SM 601 YA	machine de cerclage automatique équipée à soudage laterale: prepare avec photocellules pour double cerclage: loop ejector Regulation tension de la feuillard avec embrayage électromagnétique. Changement automatique de la bobine de l'extérieur. Cerclage par minute 26 avec dispositif de lance fait Arc tandard 600 x 850 dimensionnable sur demande Poin de soudage à 675 mm Table de travail à rouleaux réglable de 485 à 585 (cerclage de 510 à 610) Tension de la feuillard de 7 à 70 Kgs. Regulation électronique Utilise feuillard en polypropylene 9/12 mm.épaisseur 063 (recommandé) Déblocage RESET serial. Start avec pédale ou bouton Diam.interieur de la bobine 280 mm. (200 mm.sur demande) Group mecanique et arc complètement en acier. Start avec bouton sur le coté des commandes Standard voltage 220V monophasé/50 Hz./1,2 Kw. Dimensions de la machine (L x W x H) 1485 x 616 x 1760 mm. Poids de la machine 220 kg. standard de securité norme CE Max poids du paquet 100 Kg Min. dimension du paquet 130 X 20 (W x H)
OPTIONAL	
SM 601 YAM inox SM 601 YA - XLM Arches Voltage PLC siemens	Soudage laterale en acier SUS 304 lavable au jet d'eau Soudage laterale sans rouleaux de support Dimensionnable sur demande avec addicition de 200 mm 380 V triphase Pour gestion electronique
	 SM 601 YA  SM 601 YAM