



	OMSTRAP
SM 702 NAD tandem	Tandem cerceuses advancement automatique 5 mm composé de deux cerceuses et commutateur 90° pour ligature à croix: Cerclage par minute unique (single) 24 colis par minute Cerclage par minute double 24 colis par minute feuellard 5/9 diam interieur 200 diam exterior 480 mm. Tension de la feuellard réglable de 1 à 32 Kgs. Vitesse de chariots (convoyeurs) réglable avec variateur de fréquence (inverter) de 10 à 60 m/minute Déblocage automatique et loop ejector Cerclage unique ou fontion de transit Changement de la bobine avec chargement automatique- Hauteur table de travail réglable de 820 à 900 mm. Dimensions produits 120/500 x 10/400 x 210/500 (W x H x L) Max poids des colis 25 Kg Standard voltage 380V triphase/50 Hz. 2,5 Kw Poids de la machine 430+430+185=1045 Kg. Dimensions de la machine 1980 x 1920 x 2300/2400 (L x P x H) Double presse pneumatique 6 bar réglable de 15 à 25 kg Consommation air 1,1 litre/cycle Facile ouverture de table de travail pour inspection Control auto tension de la feuellard sur la base de la taille des colis Portes de égalisation frontales. Gestion function avec PLC SIEMENS Lampes lumineuses pour signalization d'émurgence On peut choisir version avec commutateur à droit ou à gauche.
OPTIONAL	Economies d'énergie avec auto stand by Fonction de transit pour colis legers. Diam. Interieur de la bobine 150 mm Panneaux de securité à norme CE avec presse pour poids plus de 25 kg Presse doux pour colis particuliers Squadratori pneumatic lateral Roues de mouvements.
	 SM 702 NAD tandem versione con deviatore