
Tandem cercleuses advancement automatique 5 mm composé D d deux cercleuses une en ligne: Cerclage par minute unique (single) 31 colis par minute feuillard 5/9 diam interieur 200 exterieur 480 mm. Tension de la feuillard réglable de 1 à 32 Kgs.
Cerclage par minute unique (single) 31 colis par minute feuillard 5/9 diam interieur 200 exterieur 480 mm. Tension de la feuillard réglable de 1 à 32 Kgs.
feuillard 5/9 diam interieur 200 exterieur 480 mm. Tension de la feuillard réglable de 1 à 32 Kgs.
feuillard 5/9 diam interieur 200 exterieur 480 mm. Tension de la feuillard réglable de 1 à 32 Kgs.
Vitaga de charieta (conveyeura) réalable even varieteur de
Vitesse de chariots (convoyeurs) réglable avec variateur de
fréquence (inverter) de 10 à 60 m/minute
Déblocage automatique et loop ejector
Cerclage unique ou fontion de transit
Changement de la bobine avec chargement automatique-
Hauteur table de travail réglable de 800 à 900 mm.
Dimension produits 120/450 x 10/400 x 210/500 (W x H x L)
Poids max des colis 25 Kg
Standard voltage 380V triphase/50 Hz. 1,0 Kw
Poids de la machine 460+420=880 Kg.
Dimensions de la machine1250 x 1520 x 2300/2400 (L x P x H)
Double presse pnéumatique 6 bar réglable de 15 à 40 kg
Consommation air 1,4 litre/cycle
Facile ouverture de table de travail pour inspection
Panneaux de securité à norme CE avec presse pour poids plus
de 25 kg
Gestion function avec PLC SIEMENS
Lampes lumineuses pour signalization d'émérgence
OPTIONAL Economies d'énérgie avec auto stand by
Fonction de transit pour colis legers.
Diam. Interieur de la bobine 150 mm
Squadratori pneumatic lateral
Hauteur table de travail réglable de 730 à 830 mm.
Roues de mouvement





SM 702 NIL tandem