


OMSTRAP

SM 702 NS single

Machine de cerclage (single) **avancement automatique 5/9 mm:**
Cerclage par minute unique (single) 42 colis par minute
Cerclage par minute double 24 colis par minute
feuillard 5/9 diam. interieur 200 exterieur 480 mm.
Tension de la feuillard de 1 à 32 Kgs. réglable
Vitesse chariot (convoyors) réglable avec variateur de fréquence (inverter) de 10 à 60 m/minute
Déblocage automatique et loop ejector
Photos pour unique (single), double cerclage ou fonction de transit.
Changement de la bobine avec chargement automatique-
Hauteur table de travail réglable de 800 à 900 mm.
Dimensions du produit 120/500 x 10/400 x 210 (W x H x L)
Max poids colis 25 Kg
Standard voltage 380V triphase/50 Hz. 1,0 Kw
Poids de la machine 420 Kg.
Dimensions de la machine 1230 x 660 x 2300/2400 (L x P x H)
Double presse pneumatique 6 bar réglable de 15 à 25 kg
Consommation air 1,1 litre/cycle
Facile ouverture de table de travail pour inspection
Control automatique tension de la feuillard sur la base de la dimension des colis.
Portes de égalisation frontales.
Gestion fonction avec PLC SIEMENS
Lampes lumineuses pour signalization d'urgence

OPTIONAL

Economies d'énergie avec auto stand by
Fonction de transit pour colis legers.
Diam. Interieur de la bobine 150 mm
Panneaux de securité à norme CE avec presse pour plus de 25 kg
Presse doux pour colis particuliers
Squadrator pneumatic lateral
Hauteur table de travail réglable de 730 à 830 mm.
Roues de mouvement



SM 702 NS single