

OMSTRAP

SM 702 Y

Machine de cerclage automatique équipée à **soudage laterale**:
Loop ejector
Regulation tension de la feuillard avec embrayage électromagnétique.
Changement automatic de la bobine de l'extérieur.
Plus de 60 cerclage par minute sm 702 Y sm 702 Y-XLM
Plus de 35 cerclage par minute sm 702 YA
 Utile feuillard 5,9,12 diam. Int feuillard 200 diam. exterieur 480 mm.
Arc standard 600 x 650
 Tension de la feuillard de 0 à 55 Kgs. **Regulation électronique**
 Point de soudage réglable de 445 à 645 mm
 Déblocage automatique et loop ejector
 Start avec bouton sur le coté des commandes
Changement de la bobine automatic
Chariot porte-bobine à l'interieur
 Dimension minim. Du paquet 70 x 80 mm (W x H)
 voltage 220V monophasé/50 Hz./0,50 Kw.
 Dimensions de machines 1448 x 670 x 1300 (L x P x H) poids 166Kg.

OPTIONAL

SM 702 Y-XLM

SM 702 YA

Pressa pn superiore

Spintore pn laterale

Arches


PLC

Pédale


Version soudage laterale sans rouleaux de support
 Version en ligne avec photocellule et rouleaux motorisée.
 per pressatura superiore colli
 per accompagnamento colli in battuta saldatore
 Dimensionnable sur demande avec addition de 200 mm.
 Gestion avec PLS siemens
 Start avec pédale multiprise (a ciabatta)

archi WxH

400x650
 600x650
 600x850
 600x1050
 600x1250
 800x850
 800x1050
 800x1250
 1000x1050
 1000x1250
 1000x1650



SM 702 Y



SM 702 YA PRESS AND PUSHER



SM 702 YA