



<b>OMSTRAP</b>	
<b>SM NAD</b>	<p>Angetriebener Umföhrer um 90° für Tandem 5mm rechts oder links:            Abmessung komplette Gruppe 920 x 1100 x 1020/1130 (L x P x H)            Laufbandgeschwindigkeit einstellbar mit Inverter von 10 bis 60 m/Minute            Arbeitstischhöhe einstellbar von 820 bis 930 mm.            Paketmaß min/max 180/550 x 10/380 x 180/550 (WxHxL)            Packstückgewicht max 25 Kg            Standardspannung 220V einphasig/50 Hz. 0,5 Kw            Maschinengewicht 150 Kg.            Maschinenabmessung 1272 x 650 x 1885/1975 (L x P x H)            Pneumatische Versorgung 6 bar</p>
	 <p><b>SM NAD Umföhrer um 90° links</b></p>
<b>SM NT</b>	<p>Pneumatischer Paketdreher für Tandem 5mm:            Abmessung komplette Gruppe 1082 x 556 x 1442/1552 (L x P x H)            Laufbandgeschwindigkeit einstellbar mit Inverter von 10 bis 60 m/Minute            Arbeitstischhöhe einstellbar von 820 bis 930 mm            Paketmaß min 150 x 10/380 x 150 (WxHxL) diag max 510            Packstückgewicht 25 Kg            Standardspannung 220V einphasig/50 Hz. 0,5 Kw            Maschinengewicht 200 Kg.            Maschinenabmessung 1272 x 650 x 1885/1975 (L x P x H)            Pneumatische Versorgung 6 bar</p>
	 <p><b>SM NT Pneumatischer Paketdreher</b></p>