



	OMSTRAP
SM NAD	Commutateur motorisé 90° pour tandem 5 mm droite ou gauche: Dimensions group complète 920 x 1100 x 1020/1130 (L x P x H) Vitesse de chariots (convoyeurs) réglable avec variateur de fréquence (inverter) de 10 à 60 m/minute Hauteur table de travail réglable de 820 à 930 mm. Dimension min/max colis 180/550 x 10/380 x 180/550 (WxHxL) Poids max colis 25 Kg Standard voltage 220V monophasé/50 Hz. 0,5 Kw Poids de la machine 150 Kg. Dimensions de la machine 1272 x 650 x 1885/1975 (L x P x H) Alimentation pneumatique 6 bar
	 SM NAD commutateur à gauche 90°
SM NT	Tourne-colis pneumatique pour tandem 5 mm: Dimensions group complète 1082 x 556 x 1442/1552 (L x P x H) Vitesse de chariots (convoyeurs) réglable avec variateur de fréquence (inverter) de 10 à 60 m/minute Hauteur table de travail réglable de 820 à 930 mm. Dimensions min. colis 150 x 10/380 x 150 (WxHxL) diag max 510 Poids max colis 25 Kg Standard voltage 220V monophasé/50 Hz. 0,5 Kw Poids de la machine 200 Kg. Dimensions de la machine 1272 x 650 x 1885/1975 (L x P x H) Alimentation pneumatique 6 bar
	 SM NT pneumatic pack-turning