

POLYESTER CORDED HOT MELT (TEXTILE) STRAPS
REGGIA (TESSILE) HOT MELT IN POLIESTERE

Codice prodotto	Larghezza	Lunghezza	Peso Kg/bobina	Carico di rottura	Resistenza di sistema	Diametro mm	bobine per scat.	bobine a pallet
BAILING APPLICAZIONE PRESSE								
SMACC.CO-9500	9	500	2,45	280	390	76	4	108
SMACC.CO-13500	13	500	5,00	400	560	76	4	108
SMACC.CO-13350	13	350	2,32	370	518	76	4	180
STANDARD APPLICATION APPLICAZIONE STANDARD								
SMACC.CO-91500	9	1500	7,4	280	390	76	2	90
SMACC.CO-131100	13	1100	7,3	400	560	76	2	108
SMACC.CO-16850	16	850	6,8	475	660	76	2	108
SMACC.CO-19600	19	600	5,8	570	790	76	2	108
STRONG APPLICATION APPLICAZIONE FORTE								
SMACC.CO-16600H	16	600		620	860	76	2	108
SMACC.CO-19500H	19	500		770	1070	76	2	108
EXTRA STRONG APPLICATION APPLICAZIONE EXTRA FORTE								
SMACC.CO-38100	38	100	3,5	2000	2800	76	2	108

POLYESTER CORDED COMPOSITE STRAPS
REGGIA COMPOSITA IN POLIESTERE

Codice prodotto	Larghezza	Lunghezza	Peso Kg/bobina	Carico di rottura	Resistenza di sistema	Diametro mm	bobine per scat.	bobine a pallet
STANDARD APPLICATION APPLICAZIONE STANDARD								
SMACC.CO-13100COMP	13	1100		340	550	200	2	90
SMACC.CO-16850COMP	16	850		450	720	200	2	90
SMACC.CO-19600COMP	19	600		500	800	200	2	90
SMACC.CO2500COMP	25	500		650	1040	200	2	90
EXTRA STRONG APPLICATION APPLICAZIONE EXTRA FORTE								
SMACC.CO-32350COMP	32	350	14,64	1600	2500	200	2	90

: Different Coil Lengths are available upon request

Diverse lunghezze di bobina sono disponibili a richiesta

LASHING STRAPPING
REGGIA LASHING

Codice prodotto	Larghezza	Lunghezza	Peso Kg/bobina	Carico di rottura	Resistenza di sistema	bobine per scat.	bobine a pallet	
-----------------	-----------	-----------	----------------	-------------------	-----------------------	------------------	-----------------	--

COLASH 105	32	250		2000	3500	2	72	
COLASH 105 S	32	250		2300	4000	2	72	
COLASH 150	38	200		3500	5600	2	72	
COLASH 200	40	200		5000		2	72	