



POLYESTER CORDED HOT MELT (TEXTILE) STRAPS REGGIA (TESSILE) HOT MELT IN POLIESTERE



Codice prodotto	Larghezza	Lunghezza	Carico di rottura	Resistenza di sistema	Diametro mm	bobine per scat.	bobine a pallet
-----------------	-----------	-----------	-------------------	-----------------------	-------------	------------------	-----------------

BAILING APPLICAZIONE PRESSE

SMACC.CO-9500	9	500	280	390	76	4	144/180
SMACC.CO-13500	13	500	400	560	76	4	180
SMACC.CO-13350	13	350	350	518	76	4	180

STANDARD APPLICATION APPLICAZIONE STANDARD

SMACC.CO-91500	9	1500	280	390	76	2	90
SMACC.CO-131100	13	1100	400	560	76	2	108
SMACC.CO-16850	16	850	475	660	76	2	108
SMACC.CO-19600	19	600	550	790	76	2	108

STRONG APPLICATION APPLICAZIONE FORTE

SMACC.CO-16600H	16	600	620	860	76	2	108
SMACC.CO-19500H	19	500	770	1070	76	2	108

EXTRA STRONG APPLICATION APPLICAZIONE EXTRA FORTE

SMACC.CO-38100	38	100	2000	2800	76	2	108
----------------	----	-----	------	------	----	---	-----



POLYESTER CORDED COMPOSITE STRAPS REGGIA COMPOSITA IN POLIESTERE



Codice prodotto	Larghezza	Lunghezza	Carico di rottura	Resistenza di sistema	Diametro mm	bobine per scat.	bobine a pallet
-----------------	-----------	-----------	-------------------	-----------------------	-------------	------------------	-----------------

STANDARD APPLICATION APPLICAZIONE STANDARD

SMACC.CO-13100COMP	13	1100	340	550	200	2	90
SMACC.CO-16850COMP	16	850	450	720	200	2	90
SMACC.CO-19600COMP	19	600	510	800	200	2	90
SMACC.CO2500COMP	25	500	800	1040	200	2	90

EXTRA STRONG APPLICATION APPLICAZIONE EXTRA FORTE

SMACC.CO-32350COMP	32	300	1650	2500	200	2	90
--------------------	----	-----	------	------	-----	---	----

: Different Coil Lengths are available upon request

Diverse lunghezze di bobina sono disponibili a richiesta



BUCKLES GALVANIZED

GANCI ZINCATI PER REGGETTE TESSILI E COMPOSITE



CODICE		MISURA	LAVORAZIONE	PEZZI PER SCATOLA	PEZZI PER BANCALE	SCATOLE PER BANCALE
B4-3.3		13 MM	ZINCATI	1.000	112.000	112
B5-3.5		16 MM	ZINCATI	1.000	80.000	80
B6-4.0		19 MM	ZINCATI	1.000	60.000	60
B8-6.0		25 MM	ZINCATI	400	19.200	48
B10-7.0		32 MM	ZINCATI	250	12.000	48
B12-7.0		38 MM	ZINCATI	200	9.600	48

