

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OMSTRAP                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>OMS 22 13-16 mm</b></p> <p><b>Serienmäßiger automatischer Batteriespanner</b><br/> <b>Verwendet ein Polypropylenband von 13 oder einer Dicke von 0,5 bis 1,0516 mm</b><br/> <b>Verwendet ein Polyesterband von 13 oder 16 mm eine Dicke von 0,5-0,7</b><br/> Ideal für vertikale und horizontale Ligaturen<br/> IEinfürgurt in einem Arbeitsgang<br/> Automatische Spannungsfunktion einstellbar bis 1500 N<br/> Vibrations-Verschluss<br/> einfache Manövrierbarkeit niedrige Betriebskosten<br/> Maschinengewicht 3,8 Kg. inkl. Akku<br/> <b>Verwendet wiederaufladbare Batterie 18V-4 A/h LI-PO (lithio)</b><br/> Maschinenabmessungen 140 x 315 x 160 mm. (B x B x H)<br/> <b>Hergestellt in Italien</b></p> <p><b>WAHLFREI</b></p> <p><b>Batterie</b></p> | <p>Zusätzlicher Ersatz für hohe Beanspruchung</p>                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  <p><b>OMS 22</b></p> |