

	OMSTRAP
<p>SM 702 AH Rulliere</p>	<p>Machine de convoyage à rouleaux automatique avec convoyeurs à rouleaux motorisés à grande capacité de production: arc standard 8 50x6 0 0 (L x H) pack maximum 800x550 (H) sangle de tension électronique 1 a 40 Kgs. Sièges simples, doubles ou chronométrés et fonction de transport en commun uniquement Chargement de la sangle et changement automatique de la bobine de l'extérieur Éjection en boucle fermée en cas de cerclage sans emballage Ouverture d'étagères pour faciliter l'inspection interne vitesse du rouleau de 15 à 60 m/min. réglable avec onduleur Hauteur de travail enT élevée réglable de 800 à900 mm . (750/900 en option) dimensione minima colli centrati 200 x 200 x 20 (L x W x H) Conditions de cerclage Intervalle de colis minimal200 mm poids de 10 a 35 kg. emballages (option de presse recommandée pour les poids inférieurs) Productivité 18 paquets/min avec double cerclage parallèle Productivité 36 paquets/min avec cerclage central unique Bobine 200 mmde sangle interne IAMETER . Bracelet utilisé 5/9/12 mm Panneau de commande IHM situé sur le côté droit de l'opérateur Machine gérée avec Siemens PLC voltaggio standard 220 V monofase/50 Hz./1 Kw. plan 1 600(W) x 650(P) x 1397/1 597 Poids de la machine 290 kg. couleur RAL Bleu 5002 Gris 9006</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Saluts WxH</p> <p>850x800 1050x800 1250x600</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>SM 702 AH</p> </div>