

OMSTRAP

**SM 702 BH
Teppiche**

Automatische Bandmaschine mit **motorisierten Matten mit hoher Produktionskapazität:**
Standardbogen 650x500 (B x H) maximale Packung 600x450 (H)
elektronischer Spanngurt 1 a 40 Kgs.
Einzel-, Doppel- oder zeitgesteuerte Sitzplatz- und Transitfunktion
Bandbeladung und automatischer Rollenwechsel von außen
Closed-Loop-Auswurf bei Umreifung ohne Paket
Öffnen von Bücherregalen für eine einfache interne Inspektion
Teppichgeschwindigkeit ab 60 m/min. einstellbar mit
Wechselrichter10 a
Hohe Arbeitshöhe einstellbar von 800 bis 900 mm . (optional 750/900)
130 x 120 x 20 (L x B x H)
Umreifungsbedingungen Mindestpaketintervall 200 mm
Gewicht von 10 a 35 Kg. Pakete (empfohlene Presseoption für niedrigere Gewichte)
Produktivität 20 Pakete/min mit doppelt paralleler Umreifung
Produktivität 40 Stück pro Minute mit einer zentralen Umreifung
Diameter interne 200 mm Gurtspule .
Verwendetes Armband 5/9/12 mm
Das HMI-Bedienfeld befindet sich auf der rechten Seite des Bedieners
Maschinensteuerung mit Siemens-SPS
voltaggio standard 220 V monofase/50 Hz./1 Kw.
Ingombro im Grundriss 1400 (B) x 650 (T) x 1397/1950 mit Presse (H)
Gewicht 250 kg der Maschine.
Farbe RAL Blau 5002 Grau 9006

BxH Bögen

550x500
650x500
850x600
850x800
1050x800



SM 702 BH