

	OMSTRAP
SM 702 BH tappeti	Macchina reggiatrice avanzamento automatico a tappeti motorizzati ad elevata capacità produttiva : arco standard 650x500 (W x H) pacco massimo 600x450 (H) tensionamento elettronico reggia da 1 a 40 Kgs. reggiatura singola, doppia o temporizzata e funzione solo transito caricamento reggia e cambio bobina automatico dall'esterno espulsione anello chiuso in caso di reggiatura senza pacco apertura piani a libro per ispezione interna facilitata velocità tappeti da 10 a 60 m/min. regolabile con inverter altezza tavolo di lavoro regolabile da 800 a 900 mm. (optional 750/900) dimensione minima colli centrati 130 x 120 x 20 (L x W x H) condizioni di reggiatura intervallo pacchi minimo 200 mm peso colli da 10 a 35 Kgs. (consigliata opzione pressa per pesi inferiori) produttività 20 colli/min con doppia reggiatura parallela produttività 40 colli/min con singola reggiatura centrale diametro bobina reggia interno 200 mm. reggia utilizzata 5/9/12 mm pannello comandi HMI posizionato sul lato destro operatore macchina gestita con PLC siemens voltaggio standard 220 V monofase/50 Hz./1 Kw. ingombro in pianta 1400(W) x 650(D) x 1397/1950 con pressa (H) peso macchina 250 kg. colore ral blu 5002 grigio 9006
archi WxH 550x500 650x500 850x600 850x800 1050x800	 SM 702 BH