

## OMSTRAP

### SM 702 BPH Teppiche und Presse

Automatische Bandumreifungsmaschine mit **motorisierten Matten und Stabilisatorstamper mit hoher Produktionskapazität:**  
arco standard 650x500 (B x H) pacco massimo 600x450 (H)  
**elektronischer Spanngurt 1 a 40 Kgs.**  
**Einzel-, Doppel- oder zeitgesteuerte Sitzplatz- und Transitfunktion**  
**Bandbeladung und automatischer Rollenwechsel von außen**  
**Closed-Loop-Auswurf bei Umreifung ohne Paket**  
Öffnen von Bücherregalen für eine einfache interne Inspektion  
**Teppichgeschwindigkeit ab 60 m/min. einstellbar mit**  
**Wechselrichter10 a**  
HoheArbeitshöheeinstellbar von 800 a900 mm . (optional 750/900)  
**130 x 120 x 20 (L x B x H)**  
Umreifungsbedingungen Mindestpaketintervall 200 mm  
Gewicht von 10 a 35 Kg. Pakete (empfohlene Presseoption für niedrigere Gewichte)  
**Produktivität 18 Pakete/min mit doppelter paralleler Umreifung**  
**Produktivität 36 Pakete/min mit einer zentralen Umreifung**  
Diameter interne 200 mmGurtspule .  
Verwendetes Armband 5/9/12 mm  
**Das HMI-Bedienfeld befindet sich auf der rechten Seite des Bedieners**  
**Maschinensteuerung mit Siemens-SPS**  
voltaggio standard 220 V monofase/50 Hz./1 Kw.  
Ingombro im Grundriss 1400 (B) x 650 (T) x 1397/1950 mit Presse (H)  
Gewicht 250 kgder Maschine.  
Farbe RAL Blau 5002 Grau 9006

#### BxH Bögen

550x500  
650x500  
850x600  
850x800  
1050x800



SM 702 BPH