

	OMSTRAP
<p>SM 702 BPH tapis et presse</p>	<p>Cercluse automatique avec tapis motorisés et stabilisateur à grande capacité de production: arco standard 650x500 (L x H) pacco massimo 600x450 (H) sangle de tension électronique 1 a 40 Kgs. Sièges simples, doubles ou chronométrés et fonction de transport en commun uniquement Chargement de la sangle et changement automatique de la bobine de l'extérieur Éjection en boucle fermée en cas de cerclage sans emballage Ouverture d'étagères pour faciliter l'inspection interne vitesse de moquette à partir de 60 m/min. réglable avec onduleur 10 a Hauteur de travail élevée réglable à partir de 800 a 900 mm . (750/900 en option) dimensione minima colli centrati 130 x 120 x 20 (L x W x H) Conditions de cerclage Intervalle de colis minimal 200 mm poids de 10 a 35 kg. emballages (option de presse recommandée pour les poids inférieurs) Productivité 18 paquets/min avec double cerclage parallèle Productivité 36 paquets/min avec cerclage central unique Bobine 200 mm de sangle interne IAMETER . Bracelet utilisé 5/9/12 mm Panneau de commande IHM situé sur le côté droit de l'opérateur Machine gérée avec Siemens PLC voltaggio standard 220 V monofase/50 Hz./1 Kw. Ingombro en plan 1400(W) x 650(P) x 1397/1950 avec presse (H) Poids de la machine 250 kg. couleur RAL Bleu 5002 Gris 9006</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Saluts WxH</p> <p>550x500 650x500 850x600 850x800 1050x800</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>SM 702 BPH</p> </div>