	OMSTRAP
BA 3220	**Automatische Hochgeschwindigkeits-Banderoliermaschine** : Bänder bei Minute 35 mit Sparband Standardbogen 320 x 200, andere Größen auf Anfrage Pneumatisch einstellbare Kabelbinderspannung Verwenden Sie Kabelbinder aus Papier oder Polypropylen. mit reduzierter Dicke dank eines Luftansaugsystems während des Startbogens28 mm Banderolierantrieb mit Lichtschranke am Flugzeug, Pedal oder Taster **Pneumatische Mechanik mit hoher Zuverlässigkeit** Bedienfeld auf der Bedienerseite voltaggio standard 220V monofase/50 Hz./0,5 Kw. Maschinenabmessungen 600 x 500 x 1250 (B x T x H) Gewicht der Maschine.70 Kg Höhe der Arbeitsplatte .950 mm Verwendung von Druckluft 6 bar. Luftverbrauch für 30 Takte/Minute10 litri Standard-Bandpapierstärke 90 grs. (70+20)/800 mt.28 mm Standard-Bandfolie P.P.28 mm.Dicke 50 oder 80 Mikromet/1500 mt.
WAHLFREI	
Doppeltes Drücken	für spezielle Anwendungen
Anlasser-Pedal	empfohlenes Pedallenkrad mit Steckdosenleiste EWG-Normen
Kabelbinder-Größen	28 mm. Stärken auf Anfrage
Bogenmaße .30 mm	240x150/320x200/400x250/480x300/560-640-720-800-880-960x350
Kabelbinder-Größen	48 mm. Stärken auf Anfrage
Bogenmaße .50 mm	240x150/320x200/400x250/480x300/560-640-720-800-880-960x350
Kabelbinder-Größen	75 mm. Stärken auf Anfrage
Bogenmaße .77 mm	240 x 150 / 320 x 200
Kabelbinder-Größen	100 mm Stärken auf Anfrage
Bogenmaße .102 mm	240 x 150 / 320 x 200
	 BA 3220 **BA 8070** **BA 8035 P**