

## OMSTRAP

### BA 3220

#### **Bagueuse automatique à grande vitesse :**

Bandes à la minute 35 avec bande économique  
 Arche standard 320 x 200 autres tailles sur demande  
 Tension de serre-câbles réglable pneumatiquement  
 Utilisez des attaches de câble en papier ou en polypropylène. avec épaisseur réduite grâce à un système d'admission d'air pendant l'arc de lancement 28 mm  
 Lecteur de bandes avec photocellule sur l'avion, la pédale ou le bouton

#### **Unité mécanique pneumatique haute fiabilité**

Panneau de commande situé du côté de l'opérateur  
 voltaggio standard 220V monofase/50 Hz./0,5 Kw.  
 dimensions de la machine 600 x 500 x 1250 (L x P x H)  
 Poids de la machine .70 Kg  
 hauteur du plan de travail .950 mm  
 Utilisation d'air comprimé 6 bar.  
 Consommation d'air pendant 30 cycles/minute 10 litri  
 Épaisseur de papier à bande standard 90 grs. (70+20)/800 mt. 28 mm  
 film à bande standard P.P. 28 mm. épaisseur 50 ou 80 microns/1500 mt.

### OPTIONNEL

**Appuyez deux fois**

**Pédale de démarrage**

**Tailles de serre-câbles**

**Mesures d'arc .30 mm**

**Tailles de serre-câbles**

**Mesures d'arc .50 mm**

**Tailles de serre-câbles**

**Mesures d'arc .77 mm**

**Tailles de serre-câbles**

**Mesures d'arc .102 mm**

pour des applications spéciales

Volant à pédale recommandé avec multiprise Normes CEE

28 mm. épaisseurs sur demande

240x150/320x200/400x250/480x300/560-640-720-800-880-960x350

48 mm. épaisseurs sur demande

240x150/320x200/400x250/480x300/560-640-720-800-880-960x350

75 mm. épaisseurs sur demande

240 x 150 / 320 x 200

100 mm épaisseurs sur demande

240 x 150 / 320 x 200



BA 3220



BA 8070



BA 8035 P