

	OMSTRAP
CS 501 AW 580	Halbautomatische Kegelsiegelungsmaschine mit Band Selbstklebend für den oberen und unteren Teil der amerikanischen Schachteln, in Chargen mit festem Format, mit einfacher und schneller manueller Einstellung. Die Maschine kann auch von ungelerntem Personal bedient werden und kann in Kombination mit Ein - und Auslaufrollenbahnen genutzt werden Es handelt sich um eine einfache und kostengünstige Verpackungsstation. Die Kartons werden mittels 2 Gurten von Unteres Seitenziehen gesteuert durch 2 separate Motoren, Einstellungen für verschiedene Formate werden über Handräder vorgenommen manuell einstellbares Format Breite von 120 bis 580 mm. (ein) Höhe von 120 bis 580 mm. (C) Mindestlänge von . 150 mm (B) Universal-Klebebandköpfe Breite 50 und 75 mm Spule mit einem Durchmesser von 330/660/990 mm und einem Durchmesser von max. 280 mm Spannung V.220 einphasig Hz.50, installierte Leistung Kw.0,40 Gesamtabmessungen im Grundriss mm.1090 x 910 Velocity Verteilergetriebe 20 Meter/Minute Durchschnittliche Produktion 1000 Kartons/Stunde Maschinengewicht 140 Kg. Arbeitstisch höhenverstellbar von 650 bis 750 mm ohne Räder Farben RAL Blau 5013 Grau 7001 Standard-Timer zum Ausschalten und Standby-Teppich
WAHLFREI Räder Beschickungs-Rollenbahn 380 dreiphasig	4 Räder Tischhöhe von 750 bis 820 mm Vorne und hinten 440 mm Spannung V.380 + N dreiphasig Hz.50, installierte Leistung Kw.0,40
Spezielle Riemen  	 CS 501 AW 580