

	OMSTRAP
CS 501 D 500	Halbautomatische Kegelversiegelungsmaschine mit Band Selbstklebend für den oberen und unteren Teil der amerikanischen Schachteln, in Chargen mit festem Format, mit einfacher und schneller manueller Einstellung. Die Maschine eignet sich besonders für hohe, kurze oder unregelmäßig geformte Kartons und in Kombination mit Ein- und Auslaufrollenbahnen. Es handelt sich um eine einfache und kostengünstige Verpackungsstation. Die Kartons werden mit Hilfe von 4 Gurten T-Flachkratzer, 2 untere und 2 obere von einem einzigen Motor gesteuert, die Einstellungen für die verschiedenen Formate erfolgen über Handräder manuell einstellbares Format Breite von 180 bis 500 mm. (ein) Höhe von 120 bis 500 mm. (C) Mindestlänge von 150 mm (B) Universal-Klebebandköpfe Breite 50 und 75 mm Spule mit einem Durchmesser von 330/660/990 mm und einem Durchmesser von max. 280 mm Spannung V.220 einphasig Hz.50, installierte Leistung Kw.0,40 Gesamtabmessungen im Grundriss mm.1090 x 910 Velocity Verteilergetriebe 20 Meter/Minute Durchschnittliche Produktion 1000 Kartons/Stunde Maschinengewicht 140 Kg. Arbeitstisch höhenverstellbar von 650 bis 750 mm ohne Räder Farben RAL Blau 5013 Grau 7001
WAHLFREI Räder Beschickungs-Rollenbahn 380 dreiphasig Nastranti Test 50	4 Räder Tischhöhe von 750 bis 820 mm Vorne und hinten 440 mm Spannung V.380 + N dreiphasig Hz.50, installierte Leistung Kw.0,40 Optionale Klebeköpfe für Klebeband nur 50 mm
	 CS 501 D 500