

## OMSTRAP

### CS 502 D 650

Automatische selbstdimensionierende Klebebandmaschine, die mit Selbstklebendes Klebeband für den oberen und unteren Teil der amerikanischen Schachteln mit variablem Format. Die Maschine in Kombination mit ein- und ausgehenden Förderbändern schafft so eine einfache und wirtschaftliche Verpackungsstation. Die Banderoliermaschine in Kombination mit automatischen Zentrier- und Kartonkadenzvorrichtungen könnte auch in Linien arbeiten, die nicht mit Bedienern besetzt sind.

Die Kartons werden mit Hilfe von 4 Gurten

Flachabstreifer, 2 untere und 2 obere, die von einem einzigen Motor gesteuert werden, die beweglichen Teile werden von Pneumatikzylindern angetrieben

**Selbstdimensionierung für variables Format mit manuellem Einlegen**

Larghezza von 190 bis 650 mm. (ein)

Höhe von 150 bis 650 mm. (C)

Mindestlänge von . 150 mm (B)

Kartonschleppmittel unterer und oberer Bänder

**Universal-Klebebandköpfe Breite 50 und 75 mm**

**Spule mit einem Durchmesser von 330/660/990 m und einem Durchmesser von max. 280 mm**

Spannung V.380 dreiphasig Hz.50, installierte Leistung Kw.0,40

Luftverbrauch pro Zyklus NL. BAR 61 a

Grundfläche im Grundriss mit Schutzvorrichtungen mm.1155 x 920

Bandlaufgeschwindigkeit 20 m/min

Maschinengewicht 150 Kg.

Arbeitstisch höhenverstellbar von 650 bis 750 mm ohne Räder

Farben RAL Blau 5013 Grau 7001

### WAHLFREI

#### Räder

4 Räder am Tisch werden von 750 auf 820 mm

#### Beschickungs- Rollenbahn

Vorne und hinten 440 mm

#### 380 dreiphasig

Spannung V.380 + N dreiphasig Hz.50, installierte Leistung Kw.0,40

#### Nastranti Test 50

Optionale Klebeköpfe für Klebeband nur 50 mm

#### Seitliche

Seitliche Protektoren

#### Absperrungen



CS 502 D 650