

OMSTRAP

CS MH 3 A 480

Halbautomatische Kegelsegelungsmaschine mit Band Selbstklebend für den oberen und unteren Teil der amerikanischen Schachteln, in Chargen mit festem Format, mit einfacher und schneller manueller Einstellung. Die Kartons werden mittels 2 Gurten von seitlichem Abstreifen, das von einem einzigen Motor gesteuert wird, Modell kann in automatischen Linien verwendet werden, die Einstellungen für die verschiedenen Formate werden durch Handräder vorgenommen
manuell verstellbares Format und pneumatische Klappenverschlusseinheit
Breite von 150 bis 480 mm. (ein)
Höhe von 120 bis 480 mm. (C)
Länge von 200 bis 550 mm. (B)
Die Kartons werden mittels seitlicher Gurte gezogen
Universal-Klebebandköpfe Breite 50 und 75 mm
Spule mit einem Durchmesser von 330/660/990 m und einem Durchmesser von max. 280 mm
Spannung V.220 einphasig Hz.50, installierte Leistung Kw.0,40
Gesamtabmessungen in Grundriss mm.1650 x 980
Velocity Verteilergetriebe 19 Meter/Minute
Durchschnittliche Produktion 1000 Kartons/Stunde
Maschinengewicht 280 Kg.
Arbeitshöhe einstellbar von 590 bis 750 mm + 890 mm
Farben RAL Blau 5013 Grau 7001

WAHLFREI

Räder

Beschickungs-
Rollenbahn

Seitliche

Absperrungen

380 dreiphasig

CS MH 3 A 480 Inv

Nastranti Test 50

Teste Heißleim

4 Räder Tischhöhe von 750 bis 820 mm

Vorne und hinten 440 mm


Seitenschutz aus Plexiglas

Spannung V.380 + N dreiphasig Hz.50, installierte Leistung Kw.0,40

Maschine mit Bedienfeld auf der gegenüberliegenden Seite

Für Klebeband nur 50 mm

Veranlagung für Heißleim-Heißleimköpfe



CS MH 3A mit optionalen Schutzvorrichtungen CS MH 3A ohne optionale Schutzvorrichtungen