

OMSTRAP

GFC 500

Rollenbahn mit Beschickungsneutrallauf

Maße 400x500 mit Umlenkrollen zur Vorbereitung und manuellen Beladung

SM 601 DA

Automatische Umreifungsmaschine, die linienweise modifiziert wird

Bogen 850 x 600

70 Kg Gurtspannung. extern einstellbar 5 a

Automatischer Rollenwechsel

Standard-Startvorrichtung und Trennsysteme

Verwendetes Armband 9 oder 12 mm. Polypropylen Dicke 060

Höhe des Arbeitstisches. 810 mm permanent sind

Innendurchmesser der Bandspule. (auf Anfrage) 280 mm 200 mm

Gesamtabmessungen in Grundriss mm. 1445 x 600

CS MH 3AW 480

Nopingmaschine mit festem Format und Linienschluss manuell verstellbares Format und pneumatische Klappenverschlusseinheit

Breite von 150 bis 480 mm. (ein)

Höhe von 120 bis 480 mm. (C)

Länge von 200 bis 550 mm. (B)

Die Kartons werden mittels seitlicher Gurte gezogen

Universal-Klebebandköpfe Breite 50 und 75 mm

**Spule mit einem Durchmesser von 330/660/990 m und einem
Durchmesser von max. 280 mm**

Spannung V. 220 einphasig Hz. 50, installierte Leistung Kw. 0,40

Gesamtabmessungen im Grundriss mm. 1650 x 980

Velocity Verteilergetriebe 19 Meter/Minute

Durchschnittliche Produktion 1000 Kartons/Stunde

Gewicht der Maschine 280 Kg.

gestione sistema con PLC siemens

WAHLFREI

GFK/500/3

Ausziehbare Entladerollenbahn

Kunststoffrollenverlängerung von 4800/1200 a Breite 500
mit festem Endschalter und Rädern

