	OMSTRAP
GFC 500	Convoyeur à rouleaux avec chargement neutre
	Mesures 400x500 avec rouleaux de ralenti pour la préparation et le
	chargement manuel
SM 601 DA	Cerclière automatique modifiée par ligne
	Arche 850 x 600
	Tension de la sangle de 70 Kgs. réglable à l'extérieur5 a
	Changement automatique de bobine
	Dispositif de lancement standard et systèmes de déconnexion
	bracelet utilisé 9 ou 12 mm. épaisseur de polypropylène 060
	Hauteur de la table de travail. 810 mmpermanent
	diamètre de la bobine de sangle interne. (sur demande)280 mm200 mm
	Dimensions hors tout en plan mm. 1445 x 600
CS MH 3AW 480	Machine de noping à format fixe et fermeture de ligne
	Format réglable manuellement et unité de fermeture de volet
	pneumatique
	largeur de 150 à 480 mm. (A)
	hauteur de 120 à 480 mm. (C)
	longueur de 200 à 550 mm. (B)
	Les cartons sont traînés au moyen de sangles latérales
	Têtes de ruban adhésif universel largeur 50 et 75 mm
	Bobine nastro adesivo da 330/660/990 m diam est max 280 mm
	tension V.220monophasé Hz.50, puissance installée Kw.0,40
	Dimensions hors tout en plan mm.1650 x 980
	Boîte de transfert V elocity 19 mètres/minute
	Production moyenne 1000 boîtes/heure
	poids de la machine 280 Kg.
	gestione sistema con PLC siemens
OPTIONNEL	
GRP/500/3	Convoyeur à rouleaux de déchargement extensible
	Extension de roulettes en plastique à partir de 48001200 a largeur 500
	avec interrupteur de fin de course et roues fixes



