

	OMSTRAP
GFC 500 SM 601 DA CS MH 1AW 480 OPTIONNEL GRP/500/3	Convoyeur à rouleaux avec chargement neutre Mesures 400x500 avec rouleaux de ralenti pour la préparation et le chargement manuel Cerclière automatique modifiée par ligne Arche 850 x 600 Tension de la sangle de 70 Kgs. réglable à l'extérieur5 a Changement automatique de bobine Dispositif de lancement standard et systèmes de déconnexion bracelet utilisé 9 ou 12 mm. épaisseur de polypropylène 060 Hauteur de la table de travail. 810 mmpermanent diamètre de la bobine de sangle interne. (sur demande)280 mm200 mm Dimensions hors tout en plan mm. 1445 x 600 Machineautomatique américaine de courroie de boîte modifiée par ligne Format réglable manuellement largeur à partir de 120 a480 mm . (A) hauteur à partir de . 120 a480 mm (C) longueur minimale de . 150 mm (B) Les cartons sont traînés au moyen de sangles latérales et de doubles sangles supérieures machine fournie avec têtes de ruban adhésif d'une largeur mm.50 et 75 Bobine nastro adesivo da 330/660/990 m diam est max 280 mm tension V.38 0triphase Hz.50, puissance installée Kw.0,25 Dimensions hors tout en plan mm.1090 x 890 Hauteur de la surface de travail mm.550/850 (avec roues) Boîte de transfert V elocity 19 mètres/minute Production moyenne 360 boîtes/heure avec double cerclage et ruban adhésif gestione sistema con PLC siemens Convoyeur à rouleaux de déchargement extensible Extension de roulettes en plastique à partir de 48001200 a largeur 500 avec interrupteur de fin de course et roues fixes
	