
OMSTRAP WM 2000 A FLAT Macchina avvolgitrice **automatica** a tavola chiusa basso tavolo avente: tavola rotante diametro mm 1680 altezza tavola da terra 30 mm portata max **Kg. 1200** quadro elettrico di controllo digitale partenza progressiva e arresto indicizzato della tavola selezione giri inferiori/superiori digitale e separata ciclo avvolgimento salita discesa fotocellula lettura altezza pallet (opzionale nera per bancali scuri) funzione manuale automatico velocità rotazione tavola regolabile da 0 a 10 giri/minuto velocità carrello bobina film regolabile dimensioni massime bancale fascettabile 1000X1200X2300H diametro max bobina film utilizzabile mm 300 altezza mm 500 film spessore da 12 a 35 micron (altri spessori da testare sul prodotto) carrello a rullo frizionato per regolazione tiro film a doppia sezione voltaggio standard 220 V monofase potenza installata Kw. 1 necessario impianto 220 V mono con magnetotermico salvavita da 0,5 ampere a uso industriale bobina film laterale per fasciatura completa zoccolo bancale peso macchina 600 Kg. colori ral blu 5013 grigio 7001 rampe laterali di salita sui 3 lati di serie ciclo fasciatura con attesa per inserimento cappuccio reset start stop on off controllo manuale rotazione tavola controllo manuale salita e discesa carrello portabobina **OPTIONAL FOTOCELLULA NERO** opzionale per la lettura di prodotti neri o scuri

Vedi scheda dedicata per altre opzioni



Rampe di salita sui 3 lati





WM 2000 A FLAT