	OMSTRAP
WM 2000 AW SS inox	Machine **d'emballage** automatique en **acier** inoxydable **aisi 304** table ouverte ayant: **Table rotative ouverte pourtranspalette à 90°, 180°, 270°** Diamètre de la table rotative mm 1500 portata max **Kg. 1000** Panneau de commande électrique numérique **Démarrage progressif et arrêt indexé de la table** **Sélectivité numérique et séparée**/révolutions supérieures **Descente ascendante du cycle d'enroulement** **Hauteur de la palette de lecture de cellule photoélectrique (noir facultatif pour les palettes sombres)** **Fonction manuelle automatique** **Vitesse de rotation de la table réglable à partir de 0 a 10 tr/min** **Vitesse réglable du chariot de bobine de film** **dimensions maximales bande b bande 800X1200X2300H** Diamètre maximum bobine de film utilisable mm 300 hauteur mm 500 épaisseur du film de 12 à 35 microns (autres épaisseurs à tester sur le produit) **Chariot à rouleaux à friction pour réglage de la traction de film à double section** tension standard 220 V monophasé puissance installée Kw. 1,2 **Système mono 220 V requis avec magnétothermique qui sauve des vies 0,5 ampère à usage industriel** bobine de film latéral pour l'emballage d'un socle de palette complet Poids de la machine 600 Kg. Cycle de bandage avec attente de l'insertion de la capuche Réinitialiser l'arrêt de démarrage désactivé Contrôle manuel de la rotation de la table Contrôle manuel de la montée et de la descente du chariot à bobines
OPTIONNEL **CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE NOIRE**	optional pour la lecture de produits noirs ou foncés Voir l'onglet dédié pour d'autres options
	 WM 2000 AW SS 90° inox