

## OMSTRAP

### WM 2000 BF

**Machine** d'emballage automatique avec table fermée ayant:  
diamètre de la table rotative mm 1650 (tableau facultatif 1800 ou 2000)  
Portata max **kg. 2000**  
**panneau de commande électrique numérique géré par PLC SIEMENS avec 8 programmes de travail stockables**  
**Démarrage progressif et arrêt indexé de la table**  
**Sélectivité numérique et séparée/révolutions supérieures**  
**Insertion et découpe automatiques du film**  
**Hauteur de la palette de lecture de cellule photoélectrique (noir facultatif pour les palettes sombres)**  
**Fonction manuelle automatique et démarrage à distance**  
**Vitesse de rotation de la table réglable à partir de 0 a 12 tr/min**  
**Vitesse réglable du chariot de bobine de film**  
**colonna H 3200 mm**  
**dimensions maximales de la palette 1000X1200X2800H**  
Diamètre maximum bobine de film utilisable mm 300 hauteur mm 500  
**Unité pré-étirable Film motorisé fixe 250 % Reg Fine Panel**  
tension standard 220 V monophasé puissance installée Kw. 1,25  
**Nécessaire :**  
**1) Système mono 220 V avec magnétothermique salvateur 0,5 ampère à usage industriel**  
**2) Système d'air comprimé**  
bobine de film latéral pour l'emballage d'un socle de palette complet  
peso macchina 8 0 0 Kg.  
couleurs RAL Bleu 5013 gris 7001

### OPTIONNEL

**SE DÉPÊCHER  
COLONNE  
CELLULE  
PHOTOÉLECTRIQUE  
NOIRE**

P supérieur électrique  
Différentes hauteurs disponibles sur demande  
optional pour la lecture de produits noirs ou foncés



WM 2000 BF 1650