

OMSTRAP

WM 2000 BF 1800

Machine d'emballage automatique avec table fermée ayant:
Diamètre de la table rotative mm 1800 contrôlable avec télécommande
Portata max **kg. 2000**
panneau de commande électrique numérique géré par PLC SIEMENS avec 8 programmes de travail stockables
Démarrage progressif et arrêt indexé de la table
Sélectivité numérique et séparée/révolutions supérieures
Insertion et découpe automatiques du film
Hauteur de la palette de lecture de cellule photoélectrique (noir facultatif pour les palettes sombres)
Fonction manuelle automatique
Vitesse de rotation de la table réglable à partir de 0 a 12 tr/min
Vitesse réglable du chariot de bobine de film
colonna H 3200
dimensions maximales bande bbande 1200X12 00X28 00H
Diamètre maximum bobine de film utilisable mm 300 hauteur mm 500
Unité pré-étirable Film motorisé fixe 250 % Reg Fine Panel
tension standard 220 V monophasé puissance installée Kw. 1,25
Nécessaire :
1) Système mono 220 V avec magnétothermique salvateur 0,5 ampère à usage industriel
2) Système d'air comprimé
bobine de film latéral pour l'emballage d'un socle de palette complet
peso macchina 8 0 0 Kg.
couleurs RAL Bleu 5013 gris 7001


OPTIONNEL

**SE DÉPÊCHER
COLONNE**

WM 2000 BF 2200

**CELLULE
PHOTOÉLECTRIQUE
NOIRE**

P supérieur électrique
Ddifférentes hauteurs disponibles sur demande
tavola 2200 mm
optional pour la lecture de produits noirs ou foncés



WM 2000 BF 1800