

## OMSTRAP

**WM 2000 D**

**Machine d'emballage automatique** de palettes de ligne:  
engagement et découpe automatiques du film, démarrage/arrêt progressif, arrêt indexé, contrôle de fonction avec automate Siemens S7 1200 et écran tactile dédié

**Unité pré-étirable Film motorisé fixe 250 % REG Panneau fin**  
**Hauteur de la palette de lecture des cellules photoélectriques (noir en option pour les palettes sombres)**

Différents modes et paramètres de tournage peuvent être pré-réglés

Potenza: 3 Phase AC380V 50/60 Hz 2.5 Kw

Pressione Aria: 0.4 – 0.6 atm

Portata max **kg. 2000**

Diamètre de la table rotative: 2000 mm

Vitesse de rotation du groupe: 0-10 tours par minute (réglable)

Hauteur de la table de travail à rouleaux:  $\geq 450$  mm (modifiable)

Diamètre du rouleau: 76 mm

Distance maximale de la palette par rapport à l'unité de découpe 200 mm

Hauteur de la colonne: H 2400 mm (en option 2000/2700/3000/3200/3400)

MAX Film Hauteur: Hauteur de la colonne – 400 mm  
peso macchina 1400 kg.

taille minimale de la palette 800X800X1000H

bruit:  $\leq 75$  DB

Moteur NORD sur convoyeur à rouleaux de table

**OPTIONNEL**

Meilleur saboteur électrique

Protections latérales avec filets et barrières immatérielles

Entrée et sortie de convoyeur à rouleaux motorisés

Facultatif pour la lecture des produits noirs ou foncés

**CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE NOIRE**



Exemple de ligne complète



WM 2000 D