

## OMSTRAP


**WM 2000 WBF**

**Machine** d'emballage automatique à ouverture de table ayant :  
diamètre de la table rotative mm 1650 entrée seulement 180°  
portata max **Kg. 1000**  
**panneau de commande électrique numérique géré par PLC SIEMENS avec 8 programmes de travail stockables**  
**Démarrage progressif et arrêt indexé de la table**  
**Sélectivité numérique et séparée/révolutions supérieures**  
**Insertion et découpe automatiques du film**  
**Hauteur de la palette de lecture de cellule photoélectrique (noir facultatif pour les palettes sombres)**  
**Fonction manuelle automatique et démarrage à distance**  
**Vitesse de rotation de la table réglable à partir de 0 a 12 tr/min**  
**Vitesse réglable du chariot de bobine de film**  
**colonne 3200 mm**  
**dimensions maximales de palettes bandes le 1000X12 00X28 00H**  
Diamètre maximum bobine de film utilisable mm 300 hauteur mm 500  
**Unité pré-étirable Film motorisé fixe 250 % Reg Fine Panel**  
tension standard 220 V monophasé puissance installée Kw. 1,25  
**Nécessaire :**  
**1) Système mono 220 V avec magnétothermique salvateur**  
**0,5 ampère à usage industriel**  
**2) Système d'air comprimé**  
bobine de film latéral pour l'emballage d'un socle de palette complet  
peso macchina 8 0 0 Kg.  
couleurs RAL Bleu 5013 gris 7001

**OPTIONNEL**

**SE DÉPÊCHER**  
**COLONNE**  
**CELLULE**  
**PHOTOÉLECTRIQUE**  
**NOIRE**

P supérieur électrique  
Différentes hauteurs disponibles sur demande  
optional pour la lecture de produits noirs ou foncés



**WM 2000 WBF 180°**