

OMSTRAP

WM 2000 BF DW
porte et fenêtre

Machine d'emballage automatique spéciale avec table fermée ayant:
Diamètre de la table rotative mm 1650
Portata max **kg. 2000**
Kit de levage et de soutien du cou à la base
panneau de commande électrique pour la commande et la gestion numériques
avec PLC SIEMENS
Démarrage progressif et arrêt indexé de la table
Sélectivité numérique et séparée/révolutions supérieures
Presse e-T Trica pilotée avec pédale
Hauteur du cou de lecture photocellulaire (noir optionnel pour les cous foncés)
Vitesse de rotation de la table réglable à partir de 0 a 12 tr/min
Vitesse réglable du chariot de bobine de film
Dimensions du cou bandable
altezza H min 800 mm max 2800 mm
larghezza W min 400 mm max 1500 mm
spessore D min 35 mm max 170 mm
Diamètre maximum bobine de film utilisable mm 300 hauteur mm 500
Unité pré-étirable Film motorisé fixe 250 % Reg Fine Panel
tension standard 220 V monophasé puissance installée Kw. 1,25
Nécessaire :
1) Système mono 220 V avec magnétothermique salvateur
0,5 ampère à usage industriel
2) Système d'air comprimé
Bobine de film latérale pourcouper la partie inférieure du cou à la mâchoire
complète
peso macchina 7 0 0 Kg.
couleurs RAL Bleu 5013 gris 7001



WM 2000 BF DW porte et fenêtre