

OMSTRAP

WM 900 B avvolgitore bagagli

Macchina compatta, facilmente trasportabile	
Voltaggio	220V monofase 50 Hz 1.0 Kw
Velocità di rotazione	0~20r/min
Altezza tavola	550mm
Larghezza utile tavola	400mm
Dimensioni imballo (250~1200)mm	L (250~ 1200)* W (200~400)*H
Altezza di filmatura	800mm
Film <=280mm	LLDPE, larghezza<=500mm, diam esterno
Dimensioni pacco	L 1600xW600xH1740mm
Peso lordo/Peso netto	200kg/150 kg
Rumorosità	≤ 75DB
Ambiente	umidità ≤98, temperature -10°-40°C

Puo' avvolgere una varietà di oggetti anche non circolari, come ad esempio le valigie da aeroporto , grazie alla capacità di regolare l'avvolgimento in altezza in modo automatico. Controllo funzioni con PLC, prestazioni affidabili, facile operatività, impostazioni facilitate di parametri di avvolgimento, di serire gruppo prestiro film motorizzato fisso. Controllo dell'altezza: interruttore fotoelettrico per regolazione altezza, interruttore di marcia e funzione di controllo inver, regolazione della velocità in base alla tipologia di oggetto con controllo contemporaneo del grado di tensionamento film , pulsante di soft start e soft positioning, così attraverso una filmatura liscia e una posizione accurata si prevengono danni agli oggetti, si previene polvere ed umidità secondo quanto stabilito dalla certificazione CE. Colore RAL D389 grigio 5013 blu

OPTIONAL
Fotocellula per lettura valigie nere



WM 900 B

Processo di rotazione:

