

OMSTRAP

WM 900 B

Emballage de bagages

Machine compacte, facilement transportable
Tension 220V monophasé 50 Hz 1.0 Kw
Vitesse de rotation 0~20r/min
Hauteur de table 550mm
Largeur de la table 400mm
Dimensions de l'emballage L (250~ 1200)* L (200~400)*H (250~1200)mm
Hauteur du film 800mm
Film PEBDL, largeur<=500mm, diame externe <=280mm
Dimensions de l'emballage L 1600xL600xH1740mm
Peso lordo/Peso net 200kg/150 kg
Bruit \leq 75DB
Humidité ambiante \leq 98, températures -10°-40°C

Il peut envelopper une variété d'objets, même non circulaires, tels que des valises d'aéroport, grâce à la possibilité d'ajuster automatiquement l'enroulement en hauteur.
Fonctions de commande avec PLC, performances fiables, utilisation facile, réglages faciles des paramètres d'enroulement, insertion de film motorisé fixe .
Contrôle de la hauteur: interrupteur photoélectrique pour le réglage de la hauteur, commutateur de vitesse et fonction de contrôle inver, réglage de la vitesse en fonction du type d'objet avec contrôle simultané du degré de tension du film, démarrage progressif et bouton de positionnement en douceur, de sorte que grâce à un film lisse et à une position précise, vous évitez d'endommager les objets, d'éviter la poussière et l'humidité conformément à la certification CE.
Couleur RAL D389 gris 5013 bleu

OPTIONNEL

Photocellule pour la lecture des cas noirs



WM 900 B

Processus de rotation :

