

OMSTRAP

WM WRAPALL A

Macchina avvolgitrice **automatica** a tavola chiusa avente:
tavola rotante diametro standard mm 1500 spessore 08 mm
portata max **Kg. 1700**
colonna incernierata alla base per agevolare montaggio/smontaggio
quadro elettrico di controllo digitale
partenza progressiva e arresto indicizzato della tavola
selezione giri inferiori/superiori digitale e separata
ciclo avvolgimento salita discesa
fotocellula lettura altezza pallet (opzionale nera per bancali scuri)
funzione manuale automatico
velocità rotazione tavola regolabile da 0 a 10 giri/minuto
velocità carrello bobina film regolabile
dimensioni bancale fascettabile entro tavola 800X1200X2100H
diametro max bobina film utilizzabile mm 300 altezza mm 500
film spessore da 12 a 35 micron (altri spessori da testare sul prodotto)
carrello a rullo frizionato per regolazione tiro film a doppia sezione
voltaggio standard 220 V monofase potenza installata Kw. 1,2
necessario impianto 220 V mono con magnetotermico salvavita da 0,5 ampere a uso industriale
bobina film laterale per fasciatura completa zoccolo bancale
peso macchina 500 Kg. colori ral blu 5013 grigio 7001

OPTIONAL

FOTOCELLULA NERO
WM WRAPALL 1650
WM WRAPALL AE
WM WRAPALL AB

opzionale per la lettura di prodotti neri o scuri
modello con tavola 1650
modello con frizione elettromagnetica
modello con prestiro motorizzato



WM WRAPALL A