



SISTEMI D'IMBALLO EVOLUTI

Strong and reliable

Airbags ferma-carico per container

- Proteggono la merce su qualsiasi mezzo di trasporto
- Semplici da utilizzare
- Veloci nel gonfiaggio
- Sicuri
- Economici
- 100% riciclabili
- Certificati ISO 9001 e AAR



Misure disponibili

Misura (in cm)	Livello	spazio vuoto riempibile	Pressione di lavoro	Pressione massima	Modalità di trasporto
60 x 120	L1 AAR	25 cm	0,10 bar	0,2 bar	Intermodale
90 x 120	L1 AAR	40 cm	0,10 bar	0,2 bar	Intermodale
90 x 150	L1 AAR	40 cm	0,10 bar	0,2 bar	Intermodale
90 x 180	L1 AAR	40 cm	0,10 bar	0,2 bar	Intermodale
90 x 210	L1 AAR	40 cm	0,10 bar	0,2 bar	Intermodale
120 x 210	L1 AAR	50 cm	0,10 bar	0,2 bar	Intermodale
120 x 240	L1 AAR	50 cm	0,10 bar	0,2 bar	Intermodale



Omstrap PPW Twin Bags

Il sistema sicuro e veloce per riempire grandi spazi vuoti



- Ideale per colmare grandi spazi vuoti senza la necessità di ulteriore materiale di riempimento.
- Consigliato per spazi vuoti di larghezza compresa tra 30 e 100 cm.
- Riutilizzabile e resistente all'umidità, con un strato in PP esterno estremamente resistente alle abrasioni.
- 100% riciclabile

Misure disponibili

Misura	Max. spazio vuoto riempibile	Twin Bags/pallet
90x120 cm	60 cm	300 pz/pallet
90x180 cm	70 cm	220 pz/pallet
90x220 cm	70 cm	220 pz/pallet
Dimensioni pallet	100x120x110cm	



Omstrap ECO Safety Sheets

- Sono composti da un robusta barriera in polipropilene corredato di cinghie già montate e pronte per l'installazione tra fine carico e porte.
- Impediscono la caduta della merce all'apertura delle porte del container o autotreno.
- Proteggono la merce da eventuali danni e salvaguardano la sicurezza degli operatori allo scarico della merce.
- Si montano facilmente in meno di tre minuti

Materiali	100% Polipropilene riciclabile e riutilizzabile
Dimensioni	Larg. 220cm x Alt. 200cm
Peso	1,8 Kg/pz
Colore	Bianco
Resistenza	Cinghie da 50 mm, carico di rottura > 1.300 Kg
Packaging	100 pz/box
Dimensioni box	100 x 120 x 65cm

Omstrap Lashing è la messa in sicurezza del carico da trasportare tramite robuste cinghie in poliestere.

Si applica al trasporto di tutti i tipi di merci: macchine e veicoli, carico di colli su pallet, contenitori, ecc.



LASHING - Cinghie				
Cod. Art.	Larg (mm)	Carico di rottura (kgf)	Lung cinghia (mt)	Sacchi/pallet
COLASH 105S	32	2.300	250 mt/sacco	54

LASHING - Fermagli				
Cod. Art.	Uso	Tipo	Rottura di carico lineare	Pezzi/box
COLF3030	per cinghia da 32 mm	drop-forged	3.000	100