

OMSTRAP

CS MH 1 A MINI

Enrubanneuse semi-automatique qui applique du ruban adhésif sur la partie supérieure et inférieure des boîtes du type américain, en lots de format fixe, avec réglage manuel rapide et facile. La machine peut être utilisée par des opérateurs non spécialisés et, en cas d'association à des groupes de rouleaux en entrée et en sortie, elle constitue un poste d'emballage simple et économique.

L'entraînement des cartons est effectué par 2 courroies latérales inférieures commandées par un seul moteur, réglages des différents formats par volants

format réglable manuellement

largeur de 95 à 300 mm (A)

hauteur de 70 à 500 mm (C)

longueur minimale de 185 mm (B)

L'entraînement des cartons est effectué par des courroies latérales machine équipée de têtes d'enrubannage pour ruban adhésif de 50 mm de largeur

Tension 220 V monophasée 50 Hz, puissance installée 0,40 kW

vitesse de transfert des boîtes de 20 mètres/minute

production moyenne 1 000 boîtes/heure

poids de la machine 140 kg.

hauteur réglable de la table de travail de 650 à 750 mm sans roues
couleurs ral bleu 5013 gris 9006

OPTIONS

Roues


Groupe de rouleaux de chargement

380 triphasée

4 roues : la hauteur de la table passe de 750 à 820 mm

Frontal et arrière de 440 mm

Tension 380 V + N triphasée 50 Hz, puissance installée 0,40 kW



CS MH 1A MINI