

OMSTRAP

TR 1000x500 Gurte	Länge 1 m/Breite Rollen 500 mm/Rollen Durchm. 48/feste Geschw. 15 m
TRC 1000x500 Kette	Länge 1 m/Breite Rollen 500 mm/Rollen Durchm. 48/feste Geschw. 15 m
TRCF 1000x500 Reibrollen	Länge 1 m/Breite Rollen 500 mm/Rollen Durchm. 48/feste Geschw. 15 m
TR 2000x500 Gurte	Länge 2 m/Breite Rollen 500 mm/Rollen Durchm. 48/feste Geschw. 15 m
TRC 2000x500 Kette	Länge 2 m/Breite Rollen 500 mm/Rollen Durchm. 48/feste Geschw. 15 m
TRCF 2000x500 Reibrollen	Länge 2 m/Breite Rollen 500 mm/Rollen Durchm. 48/feste Geschw. 15 m
ZEICHENERKLÄRUNG	Es gibt verschiedene Lösungen
TR	Förderband mit Rollen und Gurten Tragkraft 30 kg
TRC	Förderband mit Rollen und Kette Tragkraft 50 kg
TRCF	Förderband mit Reibrollen und Kette Tragkraft 50 kg
Länge	Variable Module mit Abständen von einem Meter (1000-2000-3000 usw. ...)
Breite	570(480 nutzbar) 720(630 nutzbar) 870(780 nutzbar)
Höhe	Verstellbare Beine von 650 bis 850
Geschwindigkeit	Feste Geschwindigkeit 15 m/min
Motoren	Leistung HP 0,5
Serienmäßige Rollen	Rolle Durchmesser 48 Achsabstand 75/85
OPTIONAL	Rolle Durchmesser 32 Achsabstand 55 Höhe der Fläche auf Anfrage Geschwindigkeit auf Anfrage Führungen und verschiedenes Zubehör



**GEBogene ANGETRIEBENE
ROLLENBAHN**



ANGETRIEBENE KETTENROLLENBAHN