

## OMSTRAP

**SM 702 B**  
**Convoyeurs**  
**motorisés**

machine de cerclage automatique à **convoyeurs motorisés** et à **haute capacité productive**:  
Arc standard 550x500 or 650x500 (W x H)  
**Tension électronique de la feuillard de 1 à 40 Kgs.**  
**Cerclage unique, double ou temporisé. Fonctionne seulement pour le transit**  
**Chargement et changement de la bobine de l'extérieur.**  
**loop ejector dans le cas de cerclage sans paquet.**  
Ouverture plans à livre pour contrôle facilité.  
**Vitesse de convoyeurs de 10 à 60 m/min. réglable avec variateur de fréquence (inverter)**  
Hauteur table de travail réglable de 800 à 900 mm.  
**Minimum dimensions colis 130 x 120 x 20 (L x W x H)**  
Conditions de cerclage intervalle paquets min. 200 mm  
Poids de colis de 10 à 35 Kgs. ( **option presse pour poids inférieurs conseillé**)  
**Productivité 20 coils/min avec double parallèle cerclage**  
**productivité 40 coils/min avec unique central cerclage**  
Diam intérieur bobine 200 mm.  
Utilise feuillard 5/9/12 mm  
**Barriers laterals de protection à panneaux.**  
Tableau de commandes sur le côté droit de l'opérateur  
Standard voltage 380 V triphase/50 Hz./0,85 Kw.  
dimensions 1400(W) x 650(D) x 1397/1950 with press (H)  
Poids de la machine 250 kg.

**OPTIONAL**  
**SM 702 BP**  
**SM 702 BS**  
**Protectionnes**  
**Hauteur réglable**  
**PLC**

Machine équipée avec **presse pour tenue colis** réglable de 10 à 50 Kg  
Versione en acier inoxydable  
**Barriers laterals de protection à panneaux.**  
Table de travail de 50 à 900 mm  
Gestion électronique avec PLC siemens



SM 702 B



SM 702 BP